



STREUTABELLEN FÜR ZA-M MIT OM STREUSCHEIBEN



Scheibe	OM 10-16			OM 18-24				OM 24-36							
Arbeitsbreite [m]	10	12		15	16			18	20	21	24	27	28	30	
Schaufelstellung	24/50 ₂	20/50 _{1,2}		26/55 ₂	26/55 ₂			22/52	22/54	22/54	23/54	24/55	24/55 ₃	23/55 _{1,2}	

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min ; 2 Schwenkflügel an allen Schaufeln hochschwenken; 3 Schwenkflügel an den längeren Schaufeln hochschwenken

Schieberposition für Mengeneinstellung	Breite kg/ha	10 m			12 m			15 m			16 m			18 m			20 m			21 m			24m			27 m			28 m			30 m		
		km/h																																
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3			5		5	5	5		5,5	5	5,5	5,5	5	5,5	6	5,5	5,5	6	5,5	6	6	5,5	6	7	6	6	7	6	7	7	7	7,5	8	
4				5		5,5		5,5	6	5,5	6	6	5,5	6	6,5	6	6	7	6	6,5	7	6	7	7,5	6,5	7	8	7	7,5	8	7,5	8	9	
5	5		5,5		5,5	6	5,5	6	7	6	6,5	7	6	7	7	6,5	7	8	6,5	7	8	7	8	8	7	8	9	7,5	8	9	8	9	10	
6		5,5	6	5,5	6	6,5	6	7	7,5		7	7,5	6,5	7,5	8	7	7,5	8,5	7	8	8,5	7,5	8,5	9	8	9	10	8	9	10	9	10		
7	5,5	6	6,5	6	6,5	7	6,5		8	6,5	7,5	8	7	8	8,5	7,5	8	9	7,5	8,5	9	8	9	10	8,5	9,5		8,5	10		9,5			
8			7		7	7,5	7	7,5		7	8	8,5	7,5		9	8	8,5	9,5	8	9	10	8,5	9,5		9	10		9			10			
9	6	6,5		6,5		8		8	8,5	7,5		9	8	8,5	9,5		9	10	8,5	9,5		9	10		9,5			10						
10		7	7,5	7	7,5		7,5	8,5	9	8	8,5	9,5		9	10	8,5	10		9	10		9,5			10									
11	6,5		8		8	8,5	8	9	9,5		9	10	8,5	9,5		9			9,5			10												
12	7	7,5				9			10	8,5	9,5		9	10		9,5			10															

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller:
AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG – Deutschland
 Telefon: +49 (0)5405 501-0
 E-Mail: amazone@amazone.de
 www.amazone.de

WWW.METAREX-INO.V.DE

